

Устройства разблокировки ST-ES120 и ST-ES120SM

Устройства разблокировки дверей ST-ES120 рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков с внешней стороны на вход при возникновении нестандартных ситуаций или для управления какими-либо исполнительными устройствами. Ключ может изыматься, как в состоянии выключено, так и в состоянии включено.

Устройство также имеет 2 группы контактов (ОБЩ, НР (или НЗ)), одна из которых используется для управления замком, а вторая может использоваться для сигнализации срабатывания данного устройства. Корпус устройства, выполненный из металла, обеспечивает достаточно свободного пространства для подвода и подключения кабеля. Использование индивидуальных ключей обеспечивает высокий уровень безопасности.



Технические параметры

Параметры	Значение	
	ST-ES120	ST-ES120SM
Модель:	ST-ES120	ST-ES120SM
Тип монтажа:	Врезной	Накладной
Особенности:	Управляемый ключом переключатель, ключ изымается в обоих положениях.	Управляемый ключом переключатель, ключ изымается в обоих положениях.
Контакты:	2 группы: ОБЩ, НР (или НЗ)	2 группы: ОБЩ, НР (или НЗ)
Коммутируемая мощность:	10 А, 12/24 В DC; 10 А, 220 В AC	10 А, 12/24 В DC; 10 А, 220 В AC
Класс защиты:	IP55	IP55
Рабочая температура:	от -30 до +55 °С без конденсации	от -30 до +55 °С без конденсации
Рабочая влажность:	20% - 90%	20% - 90%
Габариты:	80x80x75 мм	70x80x72 мм